PPS26 地面直读压力计

PPS26地面直读压力计应用于井下实时数据读取。使用单导体电缆把从井下实时测量的压力和温度数据传送到地面接收器，从而读取数据。

传感器类型	硅蓝宝石	石英
压强		
量程-psi	高达20 kpsi的	高达30 kpsi的
压力精度	± 0.03%	± 0.02%
压力分辨率 - psi	0.0003%	<0.01 FS
漂移 - psi/year	<5	± 0.02% FS
体温		
温度等级 - ° C	150 (302° F) | 177 (350° F)	177 (350° F) | 200 (392° F)
温度精度 - ° C	± 0.5	± 0.2
温度分辨率 - ° C	0.01	<0.005
规格		
防腐能力	H_2S 防腐能力	H_2S 防腐能力
电源	+12 VDC/100 mA	+12 VDC/100 mA
通讯接口	USB / RS232	USB / RS232
数据格式	时间/压力/温度	时间/压力/温度
最大外径-英寸	1.44 (36 毫米)	1.44 (36 毫米)
总长	8.26 (209 毫米)	17.64 (448 毫米)
外筒材质	Inconel 718 | SS17-4	Inconel 718 | SS17-4
采样率	1秒/采样点	1.5秒/采样点

PPS26规格（校订00，2011-11-11）

应用：

* 建立压力测试
* 压恢测试
* 干扰测试
* 注入井压力监测
* 钻杆作业测试

#1, 1431–40 Avenue NE, Calgary, Alberta Canada, T2E 8N6 | Tel: 1–403–282–7669 | Fax: 1–403–282–0509
Toll Free in Canada & US: 1–888–PP–GAUGE (774–2843) | Email: sales@pioneerps.com

© Copyright 2015 Pioneer Petrotech Services Inc. All Rights Reserved. Document ID: MRKT-TS-ChinesePPS26-20150930