PPS52 Medidor de Memoria Delgado

El indicador de PPS52 memoria está diseñada para applicataions con problemas de diámetro exterior. La media pulgada de diámetro exterior de este indicador de memoria permite a los usuarios ejecutar esta herramienta en espacios reducidos. El uso más común es para medición de presión y temperatura con una pequeña tubería flexible de diámetro interior.

Tipo de Transductor	Silicio-Zafiro
Presión	
Rango–psi	Hasta 10 kpsi
Precisión de Lectura–psi	± 0,03% FS
Resolución–psi	0,0003% FS
Deriva–psi / año	<3
Temperatura	
Alcance la Temperatura–°C	150 (302 °F)
Precisión de Lectura–°C	± 0,5
Resolución–°C	0,01
Características	
Servicios	Servicios Sour
Fuente de Alimentación	Batería de Litio
Las Comunicaciones	USB / RS232
Conjunto de Datos	Tiempo / Presión / Temperatura
Máximo Diámetro Exterior–pulgadas	0,50 (12 mm)
Longitud–pulgadas	8,75 (222 mm)
Material de la Alojamiento Mecánico	Inconel 718 | Stainless Steel 17-4
Frecuencia de Muestreo	1 segundo a 18 horas por muestra
Capacidad de Memoria	1,000,000 Conjunto de Datos

Aplicaciones:

- **Monitoreo de operaciones de coiled tubing**
- **Pruebas de barra de perforación**
- **Encuesta gradiente**
- **La acumulación de presión pruebas**
- **Monitoreo de reacondicionamiento**
- **Monitoreo de estimulación**

#1, 1431–40 Avenue NE, Calgary, Alberta Canada, T2E 8N6 | Tel: 1–403–282–7669 | Fax: 1–403–282–0509
Toll Free in Canada & US: 1–888–PP–GAUGE (774–2843) | Email: sales@pioneerps.com

© Copyright 2018 Pioneer Petrotech Services Inc. All Rights Reserved. Document ID: MRKT-TS-PPS52-20180331